



FICHA TECNICA

Rev.5/12

FOODSAFE PR FG-150

LUBRICANTES PARA CADENAS DE CAMARAS DE FERMENTADO, GRADO ALIMENTICIO
DESCRIPCION: ISO 150, NSF H-1 REGISTRADO

APLICACIONES DEL PRODUCTO:

El lubricante **PR FG-150** especialmente formulado para rodillos, rodamientos de bolas, de cremallera y pin / cadenas internas de cámaras de fermentado húmedos en las panaderías y plantas de procesamiento de alimentos donde puede ocurrir un contacto incidental con alimentos.

Aplicar mediante aplicador automático o manualmente. Ajuste sus ciclos de lubricación para tomar ventaja de la reducción del consumo de lubricación de PR.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- NSF H-1 registrado, cumple con USDA 1998 H-1 y es adecuado para aplicaciones en las que puede producirse un contacto accidental con el producto. Cumple con Título 21 CFR Sección 178.350 requerimientos de la FDA.
- Incoloro, inodoro y fabricado con hidrocarburos de calidad como material base con un paquete de aditivos para mejorar el rendimiento.
- El lubricante se aferra a la cadena o superficies metálicas en ambientes de alta humedad así evitando la corrosión de la cadena
- Estabilidad a la oxidación a largo plazo y excelente presión extrema (EP) protección contra el desgaste.
- Muy buenas propiedades a baja temperatura y alta y proporciona protección contra la formación de lodos.
- Disponible en contenedores de 5 galones o 55 galones.

PROPIEDADES FISICAS:

Propiedades	Método de Prueba	ISO 150 (SAE 85W)
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	145
Viscosidad a 40° C, cSt	ASTM D445	150
Viscosidad a 100° C, cSt	ASTM D4451	19.1
Punto de Inflamación, ° F	ASTM D92	515
Punto de Combustión, °F (°C)	ASTM D92	580 (304)
Prueba de Gripado FZG	ASTM DIN 51354	12+ Pases
Punto de Congelación, ° F	ASTM D97	-40
Gravedad Especifica	ASTM D1298	0.845

PRÁCTICAS DE MANEJO: Para obtener información sobre el manejo y uso seguro de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales. Para obtener más información y disponibilidad, llame al (630) 513-6350.

Petrochem, Inc.

6N999 Whispering Trail Road, St. Charles, IL 60175

Teléfono (630) 513-6350 Fax (630) 513-8324

Web www.petrochem1.com

Correo Electrónico info@petrochem1.com



La información contenida en esta ficha es considerada correcta pero todas las sugerencias son hechas sin garantías porque las condiciones de uso actual son circunstancias fuera de nuestro control. Petrochem, Inc. rechaza toda responsabilidad incurrida en conexión con el uso de esta hoja o sugerencias

Miembro de la Asociación Americana para Hornear
Member of the American Baking Society