



FICHA TECNICA

Rev.5/12

FOODSAFE PR FG-15

LUBRICANTE SINTETICO GRADO ALIMENTICIO PARA CADENAS EN CAMARAS DE FERMENTADO SECAS

DESCRIPCION: (ISO 15, SAE 5W) REGISTRADO NSF H-1

APLICACIÓN DEL PRODUCTO: El lubricante PR FG-15 esta formulado especialmente para aplicaciones en cámaras de fermentado secas en panaderías y tortillerías donde el contacto accidental con alimentos puede suceder. 100% sintético y brinda la máxima protección.

Aplicar el lubricante de forma automática, manual o mejor. Ajuste sus ciclos de lubricación para tomar ventaja de la reducción del consumo de lubricación traídos por el PR-15

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- La viscosidad de menor peso evita el estiramiento de las cadenas causado por el exceso de cargas, la acumulación de harina, semillas de sésamo y otros residuos en el aire se adhiera a la cadena.
- Supera lubricantes normales y reduce significativamente el consumo de lubricante
- Registrado NSF H-1, H-1 cumple con las pautas del USDA 1998 donde puede ocurrir un contacto con los alimentos. Cumple con los requisitos de F.D.A. 21 CFR 1778.3570.
- Incoloro, inodoro, es fabricado con hidrocarburos de calidad como base y aditivos para mejorar el rendimiento.
- Aditivos contra el desgaste protegen las cadenas contra el paro y el desgaste, proporcionando una buena adherencia a la cadena o las superficies de metal.
- Inhibidores contra la herrumbre, oxidación y corrosión evitan el engomado, barnizado y la oxidación.
- Disponible en 5 balde galones o 55 galones

PROPIEDADES FISICAS:

Propiedades	Metodo de Prueba	PR FG -15 ISO 15 (SAE 5W)
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	122
Viscosidad a 40° C, cSt	ASTM D445	15.0
Viscosidad a 100° C, cSt	ASTM D445	3.58
Viscosidad a 100°F, SUS	ASTM D445	82
Viscosidad a 210°F, SUS	ASTM D445	38.3
Punto de Inflamacion, ° F	ASTM D92	370
Punto de Combustion, °F	ASTM D92	430
Punto de Congelación, ° F	ASTM D97	-85
Gravedad Especifica	ASTM D1298	0.816
Color	ASTM D1500	Claro

PRACTICAS DE MANEJO:

Para información adicional en el manejo correcto del producto refiérase a la Hoja de datos de la Seguridad de los materiales (más conocida por sus iniciales en Inglés MSDS) Para más información y disponibilidad, llame (630) 513-6350

Petrochem, Inc.

6N999 Whispering Trail Road, St. Charles, IL 60175

Teléfono (630) 513-6350 Fax (630) 513-8324

Web www.petrochem1.com

Correo Electrónico info@petrochem1.com



La información contenida en esta ficha es considerada correcta pero todas las sugerencias son hechas sin garantías porque las condiciones de uso actual son circunstancias fuera de nuestro control. Petrochem, Inc. rechaza toda responsabilidad incurrida en conexión con el uso de esta hoja o sugerencias

Miembro de la Asociación Americana para Hornear
Member of the American Baking Society