



TECHNISCH INFORMATIEBLAD



FOODSAFE® PFPE 9000CL

FOODSAFE PFPE 9000CL is een kettingsmeermiddel op basis van perfluorpolyether (PFPE) voor hoge temperaturen en aangevuld met polytetrafluorethyleen (PTFE). Het werd geformuleerd met een eigen mengsel van oliën op basis van PFPE en verrijkt met een vloeibare compatibele corrosieremmer om vlotte toepassing en lange levensduur voor veeleisende toepassingen te verschaffen.

Dit product is aanvaardbaar als smeermiddel dat incidenteel in contact komt met voedsel (H1) voor gebruik in en rondom voedselverwerkende zones. NSF Registratienr. 170816; Categoriecode: H1.

Belangrijkste Kenmerken en Voordelen:

- Aanzienlijk verlengde smeerintervallen
- Uitstekende thermisch-oxiderende stabiliteit
- Verdikkingsmiddelsysteem met hoog smeltpunt
- Compatibel met auto-smeerolie
- Geen Vlampunt
- Geeft geen rook of geuren af
- Geen carbonisatie
- Geformuleerd voor extreem hoge temperaturen

Van toepassing op kettingen in de volgende bakovens:

- Tortilla
- Band
- Bagel/Muffin
- Pannekoeken
- Dienblad
- Alle Voedselverwerkende Uitrusting
- Tunnel
- Pita
- Wagenbak
- Spiraal
- Pizza

Verpakkingsgrootten:

Container	VS	Metrisch
Kan	11 lb	5 kg
Emmer	55 lb	25 kg
Verpakking op maat beschikbaar op verzoek.		

Petrochem

VEILIGE BETROUWBARE MACHINESMEERMIDDELEN

333 North Randall Road, SUITE 25 • St. Charles, IL 60174

TEL. 630.513.6350

petrochem1.com

• 630.513.8324 FAX

• Info@petrochem1.com

Typische Eigenschappen van FOODSAFE PFPE 9000CL

Eigenschap	Methode	Typische Waarde
Kleur	Visueel	Melkachtig Wit
Uiterlijk	Visueel	Gietbare Vloeistof
Basisolie Type	Rapport	PFPE
Basisolie Kinematische Viscositeit, 40°C/ °104 F	ASTM D445	227,5 cSt
Basisolie Kinematische Viscositeit, 100°C/ °212 F	ASTM D445	25,61 cSt
Basisolie Kinematische Viscositeit, 250°C/ °482 F	ASTM D445	3 cSt
Basisolie Viscositeitsindex	ASTM D2270	143,4
Basisolie Vloeipunt	ASTM D97	143,4
Vlampunt	Rapport	Vlamt Niet

Veiligheid:

Ventilatie is vereist indien dampen bij hoge temperaturen worden gegenereerd. Zie het Veiligheidsinformatieblad voor toekomstige informatie i.v.m. veiligheid voor dit product.

Disclaimer:

Aangezien we niet de omstandigheden kunnen anticiperen of beheersen waaronder deze informatie en onze producten worden gebruikt, kunnen we niet de toepasbaarheid van deze informatie of geschiktheid van onze producten in een specifieke toepassing garanderen. Bovendien worden de producten zonder zowel uitdrukkelijke als impliciete waarborg verkocht. Verklaringen met betrekking tot het mogelijke gebruik van onze producten zijn niet bedoeld als aanbevelingen om ons product in de inbreuk op het octrooi te gebruiken.

02/2024



PFPE 9000CL applicator te gebruiken op ketting - Emmer v. 5 gallon



Kan v. 5 kg

333 North Randall Road, St. Charles, IL 60174 USA
Tel.: 630-513-6350 info@petrochem1.com