



FICHA TECNICA

Rev.5/12

FOODSAFE CR FG-10

SYNTHETIC FOOD GRADE COOLER CONVEYOR CHAIN LUBRICANTS (ISO 32, 10W) NSF H-1 Registered

El lubricante **CR FG-10** esta especialmente formulado con Hidrocarburos PAO sintéticos para su uso en refrigeración, uso en temperatura ambiente y aplicaciones en cadenas de camaras de enfriamiento donde puede ocurrir un contacto incidental con alimentos. **CR FG-10** también puede ser utilizado para las líneas neumaticas e hidráulicas. La ligera viscosidad de este compuesto previene el estiramiento de cadenas causado por el exceso de cargas de acumulación de harina, semillas de sésamo y otros residuos en el aire que normalmente son absorbidos por el lubricante. El **CR FG-10** es compatible con la goma en sellos de neopreno.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

- Funciona mejor que otros lubricantes y reduce el consumo de fluido de lubricante.
- Registrado con U.S.D.A para aplicaciones H-1(lubricantes con posible contacto con alimentos) y cumple con los requisitos de F.D.A 21 CFR 1778.3570.
- Incoloro, sin olor y fabricado con hidrocarburos y aditivos de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Aditivos de alta calidad contra el desgaste protegen las cadenas contra el colapso y la fricción brindando una mejor tracción en las superficies metálicas.
- Agentes inhibidores para la oxidación, corrosión, previenen la acumulación de fango en los rieles, perdida de color y barnices al igual que la corrosión.
- Disponible en envases de 5 galones o barriles de 55 galones.

PROPIEDADES FISICAS:

PROPIEDADES	METODO DE PRUEBA	ISO 32 (SAE 10W)
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	140
Viscosidad @ 40° C, cSt	ASTM D445	30.7
Viscosidad @ 100° C, cSt	ASTM D445	5.90
Viscosidad @ 100°F, SUS	ASTM D445	157
Viscosidad @ 210°F, SUS	ASTM D-445	46.0
Punto de inflamación, ° F	ASTM D-92	460
Punto de combustion, °F	ASTM D92	510
Punto de congelación, ° F	ASTM D97	-67
Peso especifico	ASTM D1298	0.826
Color	ASTM D1500	Claro

PRACTICAS DE MANEJO: PARA INFORMACIÓN ADICIONAL EN EL MANEJO CORRECTO DEL PRODUCTO REFÍERASE A LA HOJA DE DATOS DE LA SEGURIDAD DE LOS MATERIALES (MAS CONOCIDA POR SUS INICIALES EN INGLES MSDS) PARA MAS INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD, LLAME (630) 513-6350.

Petrochem, Inc.

6N999 Whispering Trail Road, St. Charles, IL 60175

Teléfono (630) 513-6350 Fax (630) 513-8324

Web www.petrochem1.com

Correo Electrónico info@petrochem1.com



La información contenida en esta ficha es considerada correcta pero todas las sugerencias son hechas sin garantías porque las condiciones de uso actual son circunstancias fuera de nuestro control. Petrochem, Inc. rechaza toda responsabilidad incurrida en conexión con el uso de esta hoja o sugerencias

Miembro de la Asociación Americana para Hornear
Member of the American Baking Society