



FICHA TECNICA

Rev.5/12

TROLLEY LUBE 46 GRADO ALIMENTICIO

FORMULADO CON ACEITES BLANCOS GRADO USP

EL TROLLEY LUBE 46 es formulado con aceites blancos grado USP de alta pureza y reforzado con aditivos anti-corrosivos, anti-oxidantes y anti-desgaste.

APLICACIONES:

EL TROLLEY LUBE 46 de Petrochem es un fluido ISO 46 usado para lubricar una gran variedad de aplicaciones incluyendo pero no limitadas a:

- Cintas transportadoras tipo grúa (Trolley) y cadenas en las industrias de carne, aves y pesca
- Ruedas de gancho de grua
- Registrado NSF H-1 y cumple todos los requisitos FDA bajo 21 CFR 178.3570 para lubricantes con contacto accidental con alimentos
- Envases disponibles en 5 galones o tambores de 55 galones

PROPIEDADES:

Propiedades	Metodos de Prueba	Typical Specification
Grado ISO de Viscosidad	ASTM D2422	46
Viscosidad, cSt. 40°C	ASTM D445	45
100°C	ASTM D445	7.31
Viscosidad Saybolt a 100 °F	ASTM D2270	240
Punto de Congelación °C/°F	ASTM D97	-48 (-54)
Punto de Inflamación °C/°F	ASTM D92	246 (475)

PRACTICAS DE MANEJO:

Para información adicional en el manejo correcto del producto refiérase a la Hoja de datos de la Seguridad de los materiales (más conocida por sus iniciales en Inglés MSDS) Para más información y disponibilidad, llame (630) 513-6350

Petrochem, Inc.

6N999 Whispering Trail Road, St. Charles, IL 60175

Teléfono (630) 513-6350 Fax (630) 513-8324

Web www.petrochem1.com

Correo Electrónico info@petrochem1.com



La información contenida en esta ficha es considerada correcta pero todas las sugerencias son hechas sin garantías porque las condiciones de uso actual son circunstancias fuera de nuestro control. Petrochem, Inc. rechaza toda responsabilidad incurrida en conexión con el uso de esta hoja o sugerencias

Miembro de la Asociación Americana para Hornear
Member of the American Baking Society